



RIDGID® Hydrauliset taivuttimet ovat monipuolisia ja liikuteltavia taivuttimia, jotka soveltuvat niin kiinteään työpisteeseen kuin teollisuuden sovelluksiin. Saatavana myös avoimna mallina ilman päälyslevyä, kahtena eri mallina käsikäyttöisenä sekä sähköisenä, suunniteltu tarkkaan kylmä taivutukseen taivutettaessa vakiokokoisia kaasu tai mustia putkia 3" asti.

Tilaus informaatio

Luet. Nr.	Malli	Kuvaus	Kapasiteetti	Pumpun voima kN	Rahti Paino	
					kg	lb.
40383	HB382	Hydraulinen taivutin päälyslevyllä, manuaalinen	3/8" - 1 1/4"	90	58	128
36518	HB382	Hydraulinen taivutin päälyslevyllä, manuaalinen	3/8" - 2"	90	72	159
36523	HB383	Hydraulinen taivutin päälyslevyllä, manuaalinen	3/8" - 3"	146	156	344
39243	HB382E	Hydraulinen taivutin päälyslevyllä 230V 1.4 kW	3/8" - 2"	90	96	211
39268	HB383E	Hydraulinen taivutin päälyslevyllä 230V 1.4 kW	3/8" - 3"	146	182	401
42468	HBO382	Hydraulinen taivutin, manuaalinen ilman päälyslevyä	3/8" - 2"	90	92	203
42473	HBO382E	Hydraulinen taivutin, 230V 1,4kW ilman päälyslevyä	3/8" - 2"	90	116	256

- Kestävät männäntiivisteet ehkäisevät vuotoja ja maksimoivat käyttöiän.
- Yksipiirinen hydrauliliikka jota hallitset helposti.
- Taivutuksen rajoittimet vähentää uudellen laitteen uudellen käynnistämistä silloin kun tarkastat mittoja (Avoin malli, ilman päälyslevyä).
- Tehokas moottori mahdollistaa jopa 450 bar paineen.
- Kestävät pyörät parantaa siirrettävyyttä ja antavat joustoa.
- Innovaativinen kahvan muotoilu joka suojaa ylikuormalta ja pidentää elinkaarta.
- Pidempi männän "isku" /pumppaus vähentää tarvittavaa voimaa ja säästää käyttäjän väsymistä (manuaaliset mallit).

Lestit

Lestit standardi kaasu -ja mustille putkille (DIN 2440, EN 10255, ASTM A53)

Luet. Nr.	Kuvaus	Nimellinen putki koko	Taivutus säde	Seinäjä vahvuus				Rahti Paino	Vakiona taivuttimessa:							
				min.		max.			40383	36518	36523	39243	39268	42468	42473	
				in	mm	in	mm									in
37218	Lesti kaasu -ja mustille putkille	1/4	60	0.08	2.2	0.16	4	1.0								
37223	Lesti kaasu -ja mustille putkille	3/8	45	0.09	2.3	0.16	4	1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
37228	Lesti kaasu -ja mustille putkille	1/2	50	0.10	2.6	0.16	4	1.4	•	•	•	•	•	•	•	•
37233	Lesti kaasu -ja mustille putkille	3/4	65	0.10	2.6	0.16	4	3.0	•	•	•	•	•	•	•	•
37238	Lesti kaasu -ja mustille putkille	1	100	0.13	3.2	0.20	5	2.4	•	•	•	•	•	•	•	•
37243	Lesti kaasu -ja mustille putkille	1 1/4	130	0.13	3.2	0.20	5	2.5	•	•	•	•	•	•	•	•
37248	Lesti kaasu -ja mustille putkille	1 1/2	150	0.13	3.2	0.20	5	4.7		•	•	•	•	•	•	•
37253	Lesti kaasu -ja mustille putkille	2	200	0.14	3.6	0.22	5.5	6.5		•	•	•	•	•	•	•
37258	Lesti kaasu -ja mustille putkille	2 1/2	320	0.14	3.6	0.28	7	17.3			•		•			
37263	Lesti kaasu -ja mustille putkille	3	380	0.16	4.0	0.30	7.6	27.0			•		•			

Lisävarusteet

Luet. Nr.	Kuvaus	Rahti Paino	
		kg	lb.
37813	Kääntyvä kolmijalkajalusta	7.5	16.53
37618	Putkenoikaisin	1.0	2.2
37828	Renkaat	2.2	4.8



Vakio varusteet



MAAHANTUOJA



SCAN & LEARN



www.RIDGID.eu

RIDGID Scandinavia a/s
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel.: 0800 918 090
Fax: +45 (0)46 154 900
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.RIDGID.eu

EMERSON
Commercial & Residential Solutions