



DWT SUOJAKAASUTUSJÄRJESTELMÄ

25–320 mm putkille

Suojakaasutusjärjestelmä koostuu 200 mm pitkstä erikoisvalmisteisesta kaasutusputkesta ja kahdesta 2-huulisesta silikonilaipasta, joissa on lämpötilan kestävyys jopa 320 °C.

Silikonilaippojen väliin muodostuu kaasutettu alue joka suojaa hitsin juuren puolta hapettumiselta.

Laipat voidaan helposti työntää sisään putkeen ilman järjestelmän kallistumista tai taipumista.

Kaksihuulinen suunnittelu varmistaa sen että kaasutettava alue tulee tiiviiksi. Se myös vähentää kaasun kulutusta ja työskentelyaikaa.



Täydellinen Järjestelmä

Täydellinen järjestelmä sisältää 2 kpl 2-huulisia silikonilaippoja, 1 kpl erikoisvalmisteinen kaasutusputki (200 mm), 10 m rst-vaijeria, 10 m letku ja liittimet.

Osa nro.	Kuvaus	Halkaisija mm	Alue (sisä) mm
RG350116	Suojakaasutusjärjestelmä	32	25 - 31
RG350117	Suojakaasutusjärjestelmä	43	32 - 40
RG350118	Suojakaasutusjärjestelmä	54	41 - 50
RG350119	Suojakaasutusjärjestelmä	64	52 - 61
RG350120	Suojakaasutusjärjestelmä	78	62 - 74
RG350121	Suojakaasutusjärjestelmä	90	75 - 86
RG350122	Suojakaasutusjärjestelmä	110	85 - 101
RG350123	Suojakaasutusjärjestelmä	120	100 - 110
RG350124	Suojakaasutusjärjestelmä	142	120 - 135
RG350125	Suojakaasutusjärjestelmä	160	140 - 155
RG350126	Suojakaasutusjärjestelmä	175	150 - 165
RG350127	Suojakaasutusjärjestelmä	210	175 - 200
RG350128	Suojakaasutusjärjestelmä	230	195 - 215
RG350129	Suojakaasutusjärjestelmä	270	235 - 260
RG350130	Suojakaasutusjärjestelmä	290	255 - 280
RG350131	Suojakaasutusjärjestelmä	310	275 - 300
RG350132	Suojakaasutusjärjestelmä	330	290 - 320

2-huuliset silikonilaipat

Tarvitaan 2 kpl täydellisen sarjan muodostamiseen

Osa nro.	Kuvaus	Halkaisija mm	Alue (sisä) mm
RG350099	2-huulinen silikonilaippa	32	25 - 31
RG350100	2-huulinen silikonilaippa	43	32 - 40
RG350101	2-huulinen silikonilaippa	54	41 - 50
RG350102	2-huulinen silikonilaippa	64	52 - 61
RG350103	2-huulinen silikonilaippa	78	62 - 74
RG350104	2-huulinen silikonilaippa	90	75 - 86
RG350105	2-huulinen silikonilaippa	110	85 - 101
RG350106	2-huulinen silikonilaippa	120	100 - 110
RG350107	2-huulinen silikonilaippa	142	120 - 135
RG350108	2-huulinen silikonilaippa	160	140 - 155
RG350109	2-huulinen silikonilaippa	175	150 - 165
RG350110	2-huulinen silikonilaippa	210	175 - 200
RG350111	2-huulinen silikonilaippa	230	195 - 215
RG350112	2-huulinen silikonilaippa	270	235 - 260
RG350113	2-huulinen silikonilaippa	290	255 - 280
RG350114	2-huulinen silikonilaippa	310	275 - 300
RG350115	2-huulinen silikonilaippa	330	290 - 320



Juuriskaasutuslaippa



Suojakaasutussalkku

**Täydellinen sarja välille:
25 mm – 165 mm**

- Sisältää 2-huuliset silikonilaipat välille 25–165mm kaikkia 2kpl ja kaasutusputken (200 mm)
- Silikonilaipat pysyvät aina järjestyksessä ja säilyvät ehjänä pidempään
- Salkku on valmistettu kestävästä materiaalista
- Sisältää 10m rst vtovaijerin, 10m kaasuletkun, ja sarjan kiinnitystarvikkeet

Osa nro.	Kuvaus	Alue (sisä) mm
RG350139	Suojakaasutussalkku 25–165mm täydellinen	25 - 165

