

Extruudereiden ominaisuudet	RITMO UNO	RITMO LINK 20	RITMO LINK 30	RITMO LINK 40
Materiaalit	HDPE; PP, PVDF	HDPE; PP, PVDF	HDPE; PP, PVDF	HDPE; PP,
Max. Syöttö HDPE (<i>Langan syöttö vaihtelee käytetystä materiaalista</i>)	1 Kg/h / lanka Ø 4 mm	2,2 Kg/h / lanka Ø 4 mm	3,2 Kg/h / lanka Ø 5 mm	4 Kg/h / lanka Ø 5 mm
Sopiva lanka Ø	3-4 mm	3-4 mm	3-4-5 mm	4-5 mm
Hitsauskohteen paksuus	4 ÷ 12 mm	1,5 ÷ 20 mm	1,5 ÷ 30 mm	1,5 ÷ 30 mm
Lämpötilan ohjaus	Kaksivaihteinen	Kaksivaihteinen	Kaksivaihteinen	Kaksivaihteinen
360° Pyörivä hitsauspää	Integroitu	Integroitu	Integroitu	Integroitu
Digitaalinen näyttö	Integroitu	Integroitu	Integroitu	Integroitu
Potentiometri	Integroitu	Integroitu	Integroitu	Integroitu
Kylmä startin valvonta	Integroitu	Integroitu	Integroitu	Integroitu
Kahva	Irrotettava kahva	-	-	-
Koko	Kahvan kanssa: 35 x 27 x 96 cm Ilman kahvaa: 35 x 17 x 96 cm	51 x 26 x 10cm	54 x 26 x 10cm	64 x 26 x 10cm
Virta	230 V / 50/60 Hz	230 V / 50/60 Hz	230 V / 50/60 Hz	230 V / 50/60 Hz
Teho	1750 W	3100 W	3500 W	3500 W
Paino	3,4 Kg	6,5 Kg	6,8 Kg	7,6 Kg